Made in Italy

ARM

CANCELLI A BATTENTE

TAU

>MOVING LIFE

ARM
CANCELLI A BATTENTE

Affidabilità, potenza e minimo ingombro sono le caratteristiche che contraddistinguono gli attuatori della serie ARM. Ideali per essere installati su qualsiasi tipologia di cancello a battente, sia ad uso residenziale che condominiale, supportano ante fino a 5mt. Facilmente adattabili ad ogni esigenza progettuale, gli attuatori della serie ARM garantiscono un'elevata prestazione che li rende ottimali anche in soluzioni di uso frequente e intenso. Disponibili nella versione 230 VOLT e BASSA TENSIONE.

Accessori di sicurezza completano la serie, assieme ad accessori di comando dal design elegante e ricercato, come il radiocomando T-4.

Versione 230 VOLT:

- Elevata forza e maggior spinta d'azione
- Installabile su serramenti di grandi dimensioni
- Installazione facile e comoda

Versione BASSA TENSIONE:

- Ideale in condizioni di uso frequente e intenso
- Funzionante in assenza di tensione elettrica, grazie alle batterie opzionali
- Velocità d'azione aumentata rispetto alla versione 230 Volt
- Decelerazione controllata in apertura e in chiusura
- Dispositivi di sicurezza integrati: sistema rilevazione ostacoli e antischiacciamento
- Predisposto per alimentazione ad energia solare

VERSATILITÀ
per automatizzare cancelli con colonne importanti e fuori standard è disponibile la versione con fuoriuscita dello stelo

SEMPLICITÀ
grazie alla versatilità delle staffe multiforo di serie l'installazione è notevolmente semplificata

PRATICITÀ
il dispositivo di sblocco manuale è semplice e intuitivo, protetto da chiave personale

COMODITÀ
le versioni a 12 Volt funzionano anche in mancanza di tensione elettrica, grazie alle batterie opzionali

SICUREZZA
l'utilizzo dei prodotti marchiati EN 12445-12453 facilita le procedure per l'emissione del certificato di conformità dell'impianto

	Motore	Lunghezza anta	Encoder	Finecorsa	Fuoriuscita stelo	Quadro da abbinare	EN 12445-12453	Batterie	Pannello solare
ARM2000IS	230 V	3 m		Optional		D760M			
ARM2000IF	230 V	3 m		Elettromec. in apertura		D760M			
ARM2000IFC	230 V	3 m		Elettromec. apertura/chiusura		D760M			
ARM3000IFC	230 V	4 m		Elettromec. apertura/chiusura		D760M			
ARM2000BI	12 V	3 m	•	Optional		D749MA	•	optional	optional
ARM3000BI	12 V	4 m	•	Optional		D749MA	•	optional	optional
ARM225I	230V	3 m			•	D760M			
ARM225BI	12 V	3 m	•		•	D749MA	•	optional	optional
ARM250I	230V	4 m			•	D760M			
ARM250BI	12 V	4 m	•		•	D749MA	•	optional	optional
ARM270I	230V	5 m			•	D760M			
ARM270BI	12 V	5 m	•		•	D749MA	•	optional	optional

ARM2000BI
ARM 2000IS/IF/IFC
ARM 3000IFC
ARM 3000BI

ARMBI
ARM225I/250I/270I

R18BENC
R18
R18BENCVEL

R40
R30

EASY12
EASYQR

ZIP12
ZIP

	Motore	Lunghezza anta	Encoder	Finecorsa	Interrato	Quadro da abbinare	EN 12445-12453	Batteria	Pannello solare
R18	230 V	1,8 m			●	D760M			
R18BENC	12 V	1,8 m	●		●	D749MA	●	optional	optional
R18BENCVEL	12 V	1,2 m	●		●	D749MA	●	optional	optional
R30	230 V	3,5 m		Meccanico in ch.	●	D760M			
R40	12 V	3,5 m	●	Meccanico in ch.	●	D749MA	●	optional	optional
EASY	230 V	2,3 m		Elettromec.		incorporato			
EASY12	12 V	2,3 m	●			incorporato	●	optional	optional
ZIP	230 V	3,5 m		Elettromec.		D760M			
ZIP12	12 V	3,5 m	●			D749MA	●	optional	optional

Energia Alternativa

Tutte le automazioni a bassa tensione possono essere alimentate a energia solare grazie all'apposito kit di alimentazione MFR, completo di pannello fotovoltaico. Scopri i vantaggi dell'energia alternativa consultando il nostro sito: www.tauitalia.com

TAU
>MOVING LIFE

Via Enrico Fermi, 43
36066 Sandrigo (VI) Italia
Tel +39 0444 750190
Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com
www.tauitalia.com

C-DARM-IT 11/15